



- Rückfahrscheinwerfer, dritte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte
- LED-Boxenbeleuchtung mit einem separaten Schalter je Box, Anordnung der Schalter zentral am/im Frontstaukasten,
- LED-Beleuchtung der Boxen in Warmweiß
- aufklappbares Hubstaudach, Stauraumhöhe 200 mm,
- LED-Hubstaudachbeleuchtung, schaltbar über einen Schalter in der Nähe des Griffes (innenliegend im Staudach)
- Rutschfeste Aufstiegshilfen an allen Seiten zur Erreichung und für Tätigkeiten im Hubstaudachdach, ausgelegt für eine Last von mind. 120 kg
- Stoßstange hinten als zusätzliche rutschfeste Aufstiegshilfe und Aufprallschutz für die hinteren Hundeböden
- Eigene frostgeschützte Wasserbevorratung mit einem mind. 20 Liter Wasserkanister, Pumpe und einer Brause mit einem Schlauch von mind. 5 Meter Länge,
- Frostgeschützter Frontstaukasten mit LED-Beleuchtung, automatische Beleuchtung mit einem zusätzlichen Schalter bei geöffnetem Kasten

Bordanlage zur Versorgung aller am Anhänger verbauten Verbraucher inkl. fest verbauter Bordelektronik:

- 12 V Bordbatterie in AGM-Technik mit min. 75 Ah Kapazität,
- die Batterie ausgelegt für Lüfterbetrieb bis zu 4 Stunden - Während der Fahrt wird die Bordbatterie des Anhängers über das Zugfahrzeug geladen,
- Laderegler, Schutz vor Über- und Unterspannung,
- Ladegerät zur automatischen Ladung der Bordbatterie über den externen 230 V Netzanschluss (Außeneinspeisung) und Spannungswandler zur Versorgung der Verbraucher im Stand über die Außeneinspeisung 230 V
- Solarpanel mit mind. 300 Wt (max.) zur automatischen Ladung der Bordbatterie im Stand, An- / Unterbringung des Solarpanel auf dem Dach des Anhängers

**zzgl. DEKRA Einzelabnahme 219,00€**

Alle Preise inkl. MwSt.

**!!! PREIS AUF ANFRAGE !!!**

Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.

**Anhängertyp:** HBM6 / DOG4GO / BW6GO

**Gesamtgewicht:** 2000kg

**Innenmaße:** 6 Boxen zum Transport von 6 Hunden;  
Boxeninnenmaße (L / B / H): mind.: 1.200 mm x 700 mm x 900 mm

**Temperaturüberwachungs- und Warnsystem**

**Wände:** Sandwich

**Boden:** Isolierende Wände und Böden

**Rahmen:** Stahlrahmen

**Elektrik:** 230 V Außensteckdose/Außeneinspeisung inkl. 20m langem Anschlusskabel an Schuko Steckdose 12 V

**Reifen:** 14 Zoll / Allwetterbereifung

**Anzahl der Achsen:** Tandemfahrwerk

**Gebremste Achse:** Ja (Betriebsbremse, Auflaufbremse, Feststellbremse)

**Stützrad serienmäßig:** Ja, Stützlast max. 50 kg

**Heckstützen:** Ja

**Unterlegkeile:** Ja

**100 km/h:** Zulassung

**Trenn-/Zwischenwände:** Kratz- und Beißfest

**Boxen:** 6 unabhängige, gut durchgelüftete Boxen, Ausführung gemäß Tierschutztransportverordnung (EG) Nr. 2/2009

**Herausnehmbares, leicht zu reinigendes Einlegerost:** aus unbehandeltem Holz in jeder Box

**Wasserablauf:** je Box zur Reinigung

**Rangiergriffe:** 2 Stück vorne, 2 Stück hinten

**Schließanlage:** mit Einzelschlüsselsystem für alle Schösser (Boxentüren, Hubstaudach und Staukasten, etc.)

**Tür:** Boxeninnen- und Boxenaußentüre Feststalleinrichtungen für alle Boxentüren aus rostfreiem Metall

**Feststalleinrichtungen:** Boxeninnentüren aus runden, rostfreien Metallstangen mit Antiverbiss-Querstrebe

**Ersatzrad, Bordwerkzeug und Wagenheber:** im Staukasten vorne

**Antischlingerkupplung:** Ja

**Eignung zum Befahren:** von unbefestigten Wald- und Feldwegen

**Lüfter:** stufenlos schaltbar-/regelbar, die Schalter (je einer pro Lüfter) sind im Schaltpanel im Frontstaukasten untergebracht